

Lieferumfang AQUATEC Watermaker.

Der Lieferumfang beinhaltet alle Materialien zur Installation und Betrieb der Anlage.
 Lediglich Borddurchlässe und Seeventil sowie Anschlusskabel sind bordseitig zu stellen.

Folgend alle Komponenten im Überblick:

- Hochdruckpumpe mit Elektromotor 12/ 24/ 115/ 230/ 400/ 440V 50/ 60 Hz.
- Pumpenkopf Duplex- Edelstahl 1.4462
- Förderpumpe: Spannung und Frequenz wie HP Pumpe
- GFK-Membranen-Gehäuse und Membranelement.
- 1 Filtergehäuse mit Halter incl. 1 Stück Kohlefilter für Frischwasserspülung.
- DD Anlagen: 1 Filtergehäuse mit Halter incl. 1 Stück 5 Micron Filterpatrone.
- AC Anlagen: 2 Filtergehäuse mit Halter, je 1 Stück 5 und 20 Micron Filter, Vordruckmanometer.
- 2 Stück Kugelhähne 2-Wege. (Nr. 1 und 3 im Flussdiagramm).
- 1 Stück Kugelhahn 3-Wege. (Nr. 4 im Flussdiagramm).
- Kontrollpaneel kpl. montiert, mit Dreiwegehahn 1/4" (Nr. 2 im Flussdiagramm)
- Edelstahl- Hochdruckmanometer, Duplex- Edelstahl - Druckreguliertventil.
- Schwebekörperdurchflussmesser, Schalter Förderpumpe und Hochdruckpumpe
- 4 m Hochdruckschlauch mit 2 Stück montierten Anschlussverschraubungen.
- 2 Stück Edelstahl Hochdruckfittings zur Selbstmontage.
- DD Anlagen: 6 m 13 mm PVC-Schlauch für Zulauf- Spül- und Ablaufwasser.
- AC Anlagen: 3 m 19 mm PVC-Schlauch für Zulaufwasser.
- AC Anlagen: 5 m 13 mm PVC-Schlauch für Spül- und Ablaufwasser.
- Alle erforderlichen Kunststoffittings und Edelstahlschlauchsellen.
- 6 m PE-Leitung 3/8" für Frischwasser mit Anschlussfittings.
- 10 Liter Tank für Konservierung und Reinigung.
- Biozid (300 Gr.) zur Konservierung der Membrane.
- AC Anlagen: Anschlussbox IP 54 inklusive 2 Motorschutzschalter.
- DD Anlagen: Hochstromrelais, Hochstrom-Sicherungshalter und Sicherung
- Grobfilter für den Seewasserzulauf
- Ausführliches Handbuch in Deutsch oder Englisch.

Option 1: Service- Kit für AC Anlagen.

je 4 Filterpatronen 5 und 20 Micron, 2 Filterpatronen Kohlefilter
 Acid, Alkaline, Biozid (~500, 400, 600 Gr.) zum Reinigen / Konservieren.
 1 Satz Nieder- und Hochdruckdichtungen für HP-Pumpe, 1 Ventilsatz mit 6 Ventilen.
 O-Ring Kit für HP Pumpe und Membrangehäuse.
 Bei dieser Option entfällt die kleinere Menge Biozid enthalten in der Standardlieferung.

Option 2: Service- Kit für DD 500.

4 Filterpatronen 5 Micron, 2 Filterpatronen Kohlefilter.
 Acid, Alkaline, Biozid ~(500, 400, 600 Gr.) zum Reinigen/ Konservieren.
 1 Satz Nieder- und Hochdruckdichtungen für HP-Pumpe, 1 Ventilsatz mit 6 Ventilen.
 O-Ring Kit für HP Pumpe und Membrangehäuse.
 Bei dieser Option entfällt die kleinere Menge Biozid enthalten in der Standardlieferung.

Option 3: Vordruckmanometer nur für DD Modelle. Bei AC Anlagen bereits enthalten.